


N° 6313K



Brida de altura corta, con pieza en forma de U

(sin tornillo de fijación) regulable gradualmente, bonificado, galvanizado y pasivado en azul.



N° de pedido	B1	Ranura	para tornillo de fijación	B2 x L	D	E1	E2	H1	H2	K	 [g]
73932	13	12+14	M12	38x 88	48	23	28	0-35	52	14	275
73940	18	16+18	M16	56x130	74	29	38	0-55	80	18	790
73957	22	20+22	M20	66x140	80	32	46	0-65	98	20	1200
73965	26	24+28	M24	76x174	100	39	52	0-75	110	24	1700
73973	32	36	M30	90x200	110	44	61	0-80	118	28	2770

Nota:


Tornillos de fijación apropiados: DIN 787 y DIN 6331.

Nº 6313L



Brida de altura larga, acodada, con pieza en forma de U

(sin tornillo de fijación) regulable gradualmente, bonificado, galvanizado y pasivado en azul.



Nº de pedido	B1	Ranura	para tornillo de fijación	B2 x L	E	H1	H2	H3	K	 [g]
74005	22	20+22	M20	66x200	88	25-50	60	18	20	1630
74013	26	24+28	M24	76x232	97	30-70	70	22	24	2195
74021	32	36	M30	90x263	107	40-75	80	25	28	3350

Nota:


Tornillos de fijación apropiados: DIN 787 y DIN 6331.

N° 6325



Brida para mordazas

Acero bonificado y revenido, empaquetado de par en par.




N° de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	para ancho de mordaza	A	A1xA2	H	 [g]
74682	16,5	78	M12, 14, 16	1/2, 5/8	100	22,5	10x5,5	15	325
74690	16,5	78	M12, 14, 16	1/2, 5/8	125/160	27,5	10x6,5	20	342

N° 6325



Brida para mordazas

Modelo forjado, empaquetado de par en par.




N° de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	para ancho de mordaza	A	A1xA2	H	 [g]
373878	16,5	78	M12, 14, 16	1/2, 5/8	100	22,5	10x5,5	15	325
373886	16,5	78	M12, 14, 16	1/2, 5/8	125/160	27,5	10x6,5	20	342

Nº 6314V



Brida achaflanada, con tornillo de apoyo regulable

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	Ranura	H*	sim. a DIN6314 B1xL	para tornillo de fijación	D x LS	A	B2	E1	E2	 [g]
70177	10	8-37	11x80	-	M10x39	15	30	15	30	200
70193	12+14	10-47	14x100	-	M12x49	20	40	21	40	560
70821	12+14	10-92	14x100	-	M12x94	20	40	21	40	635
70219	16+18	13-52	18x125	-	M16x55	25	50	26	45	1110
70839	16+18	13-87	18x125	-	M16x90	25	50	26	45	1230
70201	20+22	16-65	22x160	-	M20x69	30	60	30	60	2050
70847	20+22	16-105	22x160	-	M20x109	30	60	30	60	2230
70151	24+28	20-83	26x200	-	M24x87	30	70	35	80	3200
70854	24+28	20-133	26x200	-	M24x137	30	70	35	80	3470
70268	10	8-32	11x80	M10x10x80	M10x39	15	30	15	30	340
70276	12	10-40	14x100	M12x12x100	M12x49	20	40	21	40	700
72801	12	24-92	14x100	M12x12x160	M12x94	20	40	21	40	830
70284	14	10-38	14x100	M12x14x100	M12x49	20	40	21	40	720
72827	14	23-92	14x100	M12x14x160	M12x94	20	40	21	40	845
70292	16	13-48	18x125	M16x16x125	M16x55	25	50	26	45	1400
72942	16	15-83	18x125	M16x16x160	M16x90	25	50	26	45	1610
70300	18	13-46	18x125	M16x18x125	M16x55	25	50	26	45	1400
73056	18	13-81	18x125	M16x18x160	M16x90	25	50	26	45	1630
70326	20	16-65	22x160	M20x20x160	M20x69	30	60	30	60	2600
73064	20	21-105	22x160	M20x20x200	M20x109	30	60	30	60	2930
70318	22	16-65	22x160	M20x22x160	M20x69	30	60	30	60	2770
73072	22	19-105	22x160	M20x22x200	M20x109	30	60	30	60	2980


*Depende de la profundidad de la ranura según DIN 650, así como de la longitud de rosca de la tuerca. Bridas sin tensores en los tamaños 12 y 14, 16 y 18 así como 20 y 22.

Nº 6316V



Brida regulable con tornillo de ajuste

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	Ranura	H*	similar a DIN 6316 B1 x L	para tornillo de fijación	D x LS	A	B2	E1	E2	 [g]
71183	10	22-51	11x100	-	M10x39	15	30	32	32	320
71209	12+14	28-65	14x125	-	M12x49	20	40	40	40	760
71225	16+18	36-75	18x160	-	M16x55	25	50	49	50	1480
71217	20+22	43-92	22x200	-	M20x69	30	60	55	70	2690
71266	24+28	52-115	26x200	-	M24x87	35	70	73	60	4000
71274	10	22-46	11x100	M10x10x80	M10x39	15	30	32	32	420
71282	12	28-58	14x125	M12x12x100	M12x49	20	40	40	40	920
71290	14	28-56	14x125	M12x14x100	M12x49	20	40	40	40	920
71308	16	36-71	18x160	M16x16x125	M16x55	25	50	49	50	1830
71316	18	36-69	18x160	M16x18x125	M16x55	25	50	49	50	1830
71332	20	43-92	22x200	M20x20x160	M20x69	30	60	55	70	3350
71324	22	43-92	22x200	M20x22x160	M20x69	30	60	55	70	3360


*Depende de la profundidad de la ranura según DIN 650, así como de la longitud de rosca de la tuerca. Bridas sin tensores en los tamaños 12 y 14, 16 y 18 así como 20 y 22.

Nº 6314AV



Brida rebajada, con tornillo de apoyo regulable

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	Ranura	H*	sim. a DIN6314 B1xL	para tornillo de fijación	D x LS	A	A1xA2	B2	E1	E2	 [g]
74567	12+14	10-55	14x100	-	M12x49	20	8 x10,0	40	21	40	580
74575	16+18	13-62	18x125	-	M16x55	25	10x12,5	50	26	45	1140
74583	20+22	16-77	22x160	-	M20x69	30	12x15,0	60	30	60	2100
74591	12	10-48	14x100	M12x12x100	M12x49	20	8 x10,0	40	21	40	745
74625	14	10-46	14x100	M12x14x100	M12x49	20	8 x10,0	40	21	40	764
74633	16	13-58	18x125	M16x16x125	M16x55	25	10x12,5	50	26	45	1510
74641	18	13-56	18x125	M16x18x125	M16x55	25	10x12,5	50	26	45	1530
74658	20	16-77	22x160	M20x20x160	M20x69	30	12x15,0	60	30	60	2800
74666	22	16-77	22x160	M20x22x160	M20x69	30	12x15,0	60	30	60	2840


*Depende de la profundidad de la ranura según DIN 650, así como de la longitud de rosca de la tuerca. La altura de fijación mínima se alcanza al girar la brida. Bridas sin tensores en los tamaños 12 y 14, 16 y 18 así como 20 y 22.

Nº 6315V



Brida rebajada, con tornillo de apoyo regulable

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	Ranura	H*	sim. a DIN 6315B B x L	para tornillo de fijación	D x LS	A	B2	E2	 [g]
71167	10	8-47	11x100	-	M10x39	20	30	70	330
71175	12+14	10-59	14x125	-	M12x49	25	40	90	700
71191	16+18	13-67	18x160	-	M16x55	30	50	110	1300
71258	20+22	16-85	22x200	-	M20x69	40	60	135	2600
73189	10	8-37	11x100	M10x10x 80	M10x39	20	30	70	403
73197	12	10-48	14x125	M12x12x100	M12x49	25	40	90	920
73205	14	10-45	14x125	M12x14x100	M12x49	25	40	90	940
73247	16	13-58	18x160	M16x16x125	M16x55	30	50	110	1860
73254	18	13-56	18x160	M16x18x125	M16x55	30	50	110	1880
73262	20	16-77	22x200	M20x20x160	M20x69	40	60	135	3610
73288	22	16-75	22x200	M20x22x160	m20x69	40	60	135	3650


*Depende de la profundidad de la ranura según DIN 650, así como de la longitud de rosca de la tuerca. La altura de fijación mínima se alcanza al girar la brida.

N° 6314S



Tornillo de apoyo

bonificado, clase de resistencia 8.8. Adecuado para todas las bridas regulables.




N° de pedido	D x LS	D1	K	 [g]
73437	M10x39	30	8	52
73445	M12x49	36	10	96
74039	M12x94	36	10	145
73452	M16x55	42	13	180
74047	M16x90	42	13	230
73460	M20x69	50	16	320
74054	M20x109	50	16	400
73478	M24x87	60	20	590
74062	M24x137	60	20	820

N° 6621



Empuñadura roscada

Acero pavonado. Adecuada para bridas regulables n° 6313K, 6314V, 6315V, 6316V y 6321.




N° de pedido	G	D	H	L	 [g]
74609	M12	33	48	135	360
74617	M16	40	64	158	620

N° 7000

Brida regulable

fundición especial, tornillo y casquillo roscado 8.8.



N° de pedido	Tamaño	Ranura	B	C	H	L	S	 [g]
74708	0	12	34	14	0- 45	140	0,75	700
74716	1	12	34	14	15- 45	110	0,75	600
74724	2	12	34	15	30- 75	112	1,25	800
74732	3	12	34	16	60-135	112	2,50	1200
74740	4	12	34	18	120-195	112	2,50	1700
74757	5	12	34	19	180-255	112	2,50	2200
74765	0	14	34	14	0- 45	140	0,75	700
74773	1	14	34	14	15- 45	112	0,75	600
74781	2	14	34	15	30- 75	112	1,25	800
74799	3	14	34	16	60-135	112	2,50	1200
74807	4	14	34	18	120-195	112	2,50	1700
74815	5	14	34	19	180-255	112	2,50	2200
74823	0	16	50	20	0- 70	160	1,25	1900
74831	1	16	50	20	25- 70	125	1,25	1700
74849	2	16	50	21	50-120	125	2,50	2500
74856	3	16	50	21	100-220	125	3,75	3540
74864	4	16	50	24	200-320	125	3,75	4900
74989	0	18	50	20	0- 70	160	1,25	1870
74997	1	18	50	20	25- 70	125	1,25	1670
75002	2	18	50	21	50-120	125	2,50	2500
75010	3	18	50	21	100-220	125	3,75	3580
75028	4	18	50	24	200-320	125	3,75	4750

Aplicación:


Esta brida AMF es en sí un elemento de fijación completo. El dentado fino de la hélice escalonada hace posible un rápido posicionado a cualquier altura de la pieza hasta aprox. 320 mm. Debido a la forma de construcción compacta la brida regulable necesita poco sitio sobre la mesa de la máquina.

Nº 6321



Brida de altura variable sin escalones

Acero forjado y bonificado, galvanizado.



Nº de pedido	Ranura	B1	B2 x L	D	E1	E2	H	para tornillo de fijación	 [g]
71522	-	17	50x140	60	30	55	75	-	900
71530	-	21	60x175	80	40	70	85	-	1600
74906	12	17	50x140	60	30	55	0-50	M12x12x125	1070
74914	14	17	50x140	60	30	55	0-50	M12x14x125	1080
74922	16	17	50x140	60	30	55	0-75	M16x16x160	1270
74930	18	17	50x140	60	30	55	0-75	M16x18x160	1280
74971	20	21	60x175	80	40	70	0-85	M20x20x200	2300
74963	22	21	60x175	80	40	70	0-85	M20x22x200	2370

Aplicación:

La brida de altura variable abarca con rapidez una gran variedad de alturas sin necesidad de apoyo posterior y ocupando muy poco espacio en la mesa de la máquina. Está diseñada para soportar las más altas cargas y especialmente adecuada para la fijación de matrices de estampación o corte.


Nota:

La altura de fijación máx. (75 mm) se consigue en las bridas nº 6321-12 y 6321-14 empleando tensores DIN 787 con un largo de 160 mm.

DIN 6314

Bridas simples

Acero de bonificación, pintado.




Nº de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	B3	E1	E2	 [g]
70003	6,6	50	M6	1/4	10	20	8	10	20	60
70011	9	60	M8	5/16	12	25	10	13	22	110
70029	11	80	M10	3/8	15	30	12	15	30	220
70037	14	100	M12 M14	1/2	20	40	14	21	40	490
70045	14	125	M12 M14	1/2	20	40	14	21	50	640
70052	18	125	M16 M18	5/8	25	50	18	26	45	1000
70060	18	160	M16 M18	5/8	25	50	18	26	65	1270
70078	22	160	M20 M22	3/4	30	60	22	30	60	1830
70086	22	200	M20 M22	3/4	30	60	22	30	80	2240
70094	26	200	M24	1	30	70	26	35	80	2650
70102	26	250	M24	1	(35)	70	26	35	105	3850
70110	33	250	M30	1 1/4	40	80	34	45	100	5000
70128	33	315	M30	1 1/4	50	80	34	45	130	7800
70136	(43)	400	M36 M42	1 1/2	60	100	43	100	150	18000

() no son según normas DIN

N° 6314Z

Bridas con dentados escalonados

Acero de bonificación, pintado. A emplear únicamente en combinación con calzos dentados n° 6500E. La versión larga está pensada para mayores distancias de fijación, p. ej. en máquinas para grabados.




N° de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	B3	E1	E2	 [g]
70359	6,6	50	M6	1/4	10	20	8	10	20	55
70227	6,6	80	M6	1/4	10	20	8	10	45	90
70367	9	60	M8	5/16	12	25	10	13	22	100
70243	9	100	M8	5/16	12	25	10	13	60	180
70375	11	80	M10	3/8	15	30	12	15	30	200
70235	11	125	M10	3/8	15	30	12	15	70	350
70383	14	100	M12 M14	1/2	20	40	14	21	40	450
70250	14	160	M12 M14	1/2	20	40	14	21	90	770
70391	18	125	M16 M18	5/8	25	50	18	26	45	900
70334	18	200	M16 M18	5/8	25	50	18	26	110	1500
70409	22	160	M20 M22	3/4	30	60	22	30	60	1700
70417	26	200	M24	1	30	70	26	35	80	2500

DIN 6315B

Brida de extremo achaflanado

Acero de bonificación, pintado.




Nº de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	B3	B4	 [g]
70466	6,6	60	M6	1/4	12	19	6	3	60
70474	9	80	M8	5/16	15	25	8	4	140
70482	11	100	M10	3/8	20	31	10	5	300
70490	14	125	M12 M14	1/2	25	38	12	6	570
70508	14	160	M12 M14	1/2	25	38	12	6	730
70516	14	200	M12 M14	1/2	25	38	12	6	910
70524	18	160	M16 M18	5/8	30	48	15	8	1080
70532	18	200	M16 M18	5/8	30	48	15	8	1360
70540	18	250	M16 M18	5/8	40	48	15	10	2250
70557	22	200	M20 M22	3/4	40	52	15	10	1800
70565	22	250	M20 M22	3/4	40	62	20	10	3000
70573	22	315	M20 M22	3/4	40	62	20	10	3850
70425	22	500	M20 M22	3/4	50	62	20	10	7500
70581	26	200	M24	1	40	66	20	10	2400
70599	26	250	M24	1	40	66	20	10	3000
70607	26	315	M24	1	40	66	20	10	3850
70433	26	500	M24	1	50	66	20	10	7600
70615	33	250	M30	1 1/4	50	74	20	12	3700
70623	33	315	M30	1 1/4	50	74	20	12	4750
70631	33	400	M30	1 1/4	50	74	20	12	6100
70441	33	600	M30	1 1/4	50	74	20	12	9200
70458	33	1000	M30	1 1/4	60	94	30	12	28000
70649	40	400	M36	1 1/2	60	100	30	12	11000
70656	40	600	M36	1 1/2	60	100	30	12	16500
70672	(43)	600	M36 M42	1 1/2	80	123	40	12	29600

() no son según normas DIN

N° 6315GN

Brida con nariz

Acero de bonificación, pintado.




N° de pedido	B1	L1	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	B3	L2	L3	 [g]
70862	9	100	M8	5/16	15	30	16	32	18	240
70870	11	125	M10	3/8	20	30	20	38	24	380
70888	14	160	M12 M14	1/2	25	40	24	47	30	800
70896	14	200	M12 M14	1/2	25	40	24	47	30	950
70904	18	200	M16 M18	5/8	30	50	28	57	36	1500
70912	18	250	M16 M18	5/8	30	50	28	57	36	1850
70920	22	250	M20 M22	3/4	40	60	35	68	45	2900
70938	22	315	M20 M22	3/4	40	60	35	68	45	3600
70946	26	250	M24	1	40	70	43	83	56	3400
70953	26	315	M24	1	40	70	43	83	56	4300
70961	33	315	M30	1 1/4	50	80	50	88	56	6000
70979	33	400	M30	1 1/4	50	80	50	88	56	7300

DIN 6315C

Brida de extremo redondo

Acero de bonificación, pintado.




Nº de pedido	B1	L1	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	D	L2	L3	 [g]
70706	9	100	M8	5/16	15	30	12	30	18	220
70714	11	125	M10	3/8	20	30	16	36	24	350
70722	14	160	M12 M14	1/2	25	40	20	45	30	750
70730	14	200	M12 M14	1/2	25	40	20	45	30	950
70748	18	200	M16 M18	5/8	30	50	24	55	36	1400
70755	18	250	M16 M18	5/8	30	50	24	55	36	1750
70763	22	250	M20 M22	3/4	40	60	30	65	45	2700
70771	22	315	M20 M22	3/4	40	60	30	65	45	3400
70789	26	250	M24	1	40	70	38	80	56	3200
70797	26	315	M24	1	40	70	38	80	56	4100
70805	33	315	M30	1 1/4	50	80	45	85	56	5700
70813	33	400	M30	1 1/4	50	80	45	85	56	7000

DIN 6316

Brida acodada

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	B1	L	para tornillo de fijación métrico	para tornillo de fijación pulgadas	A	B2	B3	C	E1	E2	H	 [g]
71027	6,6	60	M6	1/4	10	20	10	8	20	20	20	80
71035	9	80	M8	5/16	12	25	12	9	25	25	24	160
71043	11	100	M10	3/8	15	30	15	12	32	32	30	300
71050	14	125	M12 M14	1/2	20	40	20	16	40	40	40	680
71068	18	125	M16 M18	5/8	25	50	25	20	49	40	50	1050
71076	18	160	M16 M18	5/8	25	50	25	20	49	50	50	1400
71084	22	160	M20 M22	3/4	30	60	30	24	55	55	60	2000
71092	22	200	M20 M22	3/4	30	60	30	24	55	70	60	2410
71100	26	200	M24	1	(35)	70	35	(28)	72	60	70	3400
71118	26	250	M24	1	(35)	70	35	(28)	72	80	70	4300
71126	33	250	M30	1 1/4	40	80	40	40	91	80	80	5400
71134	33	315	M30	1 1/4	50	80	40	40	91	100	100	9000
71159	(43)	400	M36 M42	1 7/16 1 1/2	60	100	50	50	105	120	120	16400


() no son según normas DIN

Nº 6317



Brida acodada doble

Acero de bonificación, pintado.



Nº de pedido	B1	L	para tornillo de fijación	A	B2	B3	C	E	H	 [g]
71340	18	100	M12-M18	20	40	20	16	26	40	620
71357	25	140	M20-M24	30	60	30	24	38	60	2040


Para estas bridas se emplean discos DIN 6340 o DIN 6319G.

Nº 6314AT



Elemento de fijación para fijar fuera de la mesa de herramientas

Acero bonificado. Regulable gradualmente.



Nº de pedido	Fuerza de sujeción [kN]	Par de apriete [Nm]	Ranura	G	H	 [g]
73999	15	70	18	M12	20-35	840
73981	25	170	22	M16	30-45	2126
79194	50	320	28	M20	40-53	5000

Aplicación:

Utilización para la sujeción fuera de la mesa de la herramienta. Para el empleo durante la sujeción de piezas o herramientas grandes, que no dejan ningún sitio para elementos de sujeción en la mesa de herramientas o en la mesa de la máquina.

Nota:

Dimensiones de la brida, véase nº 7110GX-**-1. ¡No adecuado para uso en prensas!

Tabla de medidas:


Nº de pedido	A	L	K1	K2	SW1 (entrecaras)	SW2 (entrecaras)
73999	105	125	27	40	18	6
73981	168	165	35	55	24	8
79194	206	255	33	85	30	10

Nº 7110GX-**-1



Brida recta

bonificada.




Nº de pedido	Tamaño	A x B	E	F	G	I	K	N	 [g]
73528	12-1	20x35	110	12,5	M12	21,5	11,5	82	340
73536	16-1	30x40	142	17,0	M16	28,0	15,0	107	770
73544	20-1	40x50	200	21,0	M20	38,0	21,0	150	1800

Nº 7110GLX-**-1

Brida recta (larga)

con saliente de fijación redondo atornillable, bonificada.




Nº de pedido	Tamaño	A x B	E	F	G	I	K	L	M	N	 [g]
73551	12-1	20x35,0	156	12,5	M12	30	20	12	18	106	600
73577	16-1	30x45,5	196	17,0	M16	35	22	16	24	136	1400
73585	20-1	40x60,0	298	21,0	M20	47	30	20	30	221	3900

Nº 7110DX-**xM**



Tornillo de presión

abombado, clase de resistencia 10.9.




Nº de pedido	Tamaño	G x L	H	SW (entrecaras)	 [g]
73593	12xM12	M12x30	16-28	19	50
73601	16xM16	M16x40	20-38	24	100

Nº 7110DMX-**xM**

Tornillo de presión

abombado, latón, tuerca de acero.




Nº de pedido	Tamaño	G x L	H	SW (entrecaras)	 [g]
73635	12xM12	M12x30	16-28	19	50
73643	16xM16	M16x40	20-38	24	100

Nº 7110DHX-**xM**



Tornillo de presión

con bola, regulable, acanalado.




Nº de pedido	Tamaño	G x L	H	ØK	SW1 (entrecaras)	SW2 (entrecaras)	 [g]
73650	12xM12	M12x35	15,7	8,6	17	19	55
73668	16xM16	M16x40	20,7	10,5	24	24	115
73692	20xM20	M20x50	27,3	20,0	30	30	230

Nº 7110DIX-**xM**

Tornillo de presión

con bola, regulable, liso.




Nº de pedido	Tamaño	G x L	H	ØK	SW1 (entrecaras)	SW2 (entrecaras)	 [g]
73684	12xM12	M12x35	15,7	8,6	17	19	55
73718	16xM16	M16x40	20,7	10,5	24	24	115
73726	20xM20	M20x50	27,3	20,0	30	30	230

N° 7110DKX-**xM**

Tornillo de presión

con bola.




N° de pedido	Tamaño	G x L	H	ØI	ØK	SW (entrecaras)	 [g]
73734	12xM12	M12x12	18	20	10,5	17	43
73742	16xM16	M16x16	27	30	20,0	27	149
73759	20xM20	M20x20	35	50	34,5	41	520

Nº 7110DFX-**xM**



Tornillo de presión
con bola, acanalado.



Nº de pedido	Tamaño	G x L	H	øI	øK	SW (entrecaras)	 [g]
73767	12xM12	M12x12	18	20	10,5	17	43
73775	16xM16	M16x16	27	30	20,0	27	149
73783	20xM20	M20x20	35	50	34,5	41	520