

Folha de dados técnicos

Mangueiras de silicone

S10 - Mangueira de Silicone ø 10 Prateado / Cinza SS Trançado S13 - Mangueira de Silicone ø 13 Prateado / Cinza SS Trançado S19 - Mangueira de Silicone ø 19 Prateado / Cinza SS Trançado

Para água. Bom comportamento em contato com a maioria dos produtos químicos.
Temperatura: -30° C a + 170° C

ESPECIFICAÇÃO DE BORRACHA:

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

DENSIDADE: 1,18 g / cm³
DUREZA: 78 ° COSTA A ± 5
FORÇA DE TENSÃO: 8 MPa
ALONGAMENTO: 230%
RESISTÊNCIA AO FRIO: SUPERIOR A -30 °C
RESISTÊNCIA AO CALOR: SUPERIOR A + 170°C

SILICONE
SEGUNDO A ISO R1183
DE ACORDO COM ASTM D2240
SEGUNDO A ISO R37
SEGUNDO A ISO R37

CARACTERÍSTICAS DA TRANCA DE AÇO INOXIDÁVEL:

FIO: DIÂMETRO DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 0,20 mm.
FORÇA DE TENSÃO: 650-850 MPa
ALONGAMENTO: ≥ 20%

Log de alterações

Data da mudança	mudança	Versão
23 de maio de 2019	Michael Arnesen Mouldpro	001