

C06.ZF



CARACTERÍSTICAS PRODUTO

Diâmetro nominal	10 mm
Conecções	G 1/2
Pressão máxima	10 bar (até 40°C)
Temperatura ambiente	5 a 60°C
Alarmes de caudal	
Alarmes de temperatura	
Dimensões (L X A X P)	430 X 330 X 155 mm
Peso aproximado	6 Kg
Alimentação	Bateria (6 X LR6 AA)

CONTROLO DE TEMPERATURA

Gama de medição	-10 a 90°C
Resolução	0.5°C
Precisão	± 1K
Tempo de resposta	< 6s

CONTROLO DE PRESSÃO

Gama de medição	0 a 10 bar
Norma	EN 837-1
Classe Exatidão	1.6

CONTROLO DE CAUDAL

Gama de medição	1-20 2-40 5-100 l/min
Resolução	0.2 l/min
Precisão	± 2% VFM
Repetibilidade	± 0,5% VFM
Tempo de resposta	< 1s

VFM - Valor de Fluxo Medido

Módulo de Monitorização Fluxo

Código	C06.ZFA
--------	---------

Tablet e Software de histórico de registos, com gráficos

Código	C06.ZFB
--------	---------

Obs: Ideal para monitorização e calibração de caudal (l/min), temperatura (°C/°F) e pressão (bar) no processo de injeção de plásticos.
10/01/2018