



Ventilbreite: 15 mm

**Besonders kompakt!**



## 5/2-Wege Magnetventile G 1/8"

**Baureihe SC300**

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C  
 Medium: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft  
 Schaltzeit (bei 5 bar): < 25 ms  
 Steuerspannung: 24V=  
 Spannungstoleranz: ± 10%  
 Leistungsaufnahme: 1,2 W  
 Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 50  
 Ausführung: mit 2-Pol Stecker mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)

Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluß	Symbol
SC311DF PL-D4	5/2-Wege mit Federrückstellung	G 1/8"	1,5 - 7 bar	500 l/min.	
SC320DF PL-D4	5/2-Wege Impulsventil	G 1/8"	1,5 - 7 bar	500 l/min.	

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

## 5/3-Wege Magnetventile G 1/8"

**Baureihe SC300**

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C  
 Medium: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft  
 Schaltzeit (bei 5 bar): < 35 ms  
 Steuerspannung: 24V=  
 Spannungstoleranz: ± 10%  
 Leistungsaufnahme: 1,2 W  
 Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 50  
 Ausführung: mit 2-Pol Stecker mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)



Typ	Funktion	Gewinde	Betriebsdruck	Durchfluß	Symbol
SC333DF PL-D4	5/3-Wege, Mittelstellung gesperrt	G 1/8"	2 - 7 bar	390 l/min.	
SC343DF PL-D4	5/3-Wege, Mittelstellung entlüftet	G 1/8"	2 - 7 bar	390 l/min.	
SC353DF PL-D4	5/3-Wege, Mittelstellung belüftet	G 1/8"	2 - 7 bar	390 l/min.	

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!

## Mehrfachanschlußplatten

**für Baureihe SC300/SCE300**

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR  
 Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)



Typ	Beschreibung
SCB31-D.**	Mehrfachanschlußplatte (PRS) für 5/2- und 5/3-Wege Ventile der Baureihe SC300/SCE300
SCB30-BLK	Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlußplätzen

Bestellbeispiel: SCB31-D.\*\*

Standardtyp	Anzahl der gewünschten Stationen:
	2 Stationen .....-M 2
	4 Stationen .....-M 4
	6 Stationen .....-M 6
	8 Stationen .....-M 8
	10 Stationen .....-M 10
	12 Stationen .....-M 12

### WEB-TIPP

#### Artikel Schnelleingabe

In unserem **eShop** können Sie z.B. aus einer Tabellenkalkulation Artikellisten kopieren und in unserem **eShop** einfügen. Um auf diese Weise z.B. 100 Artikel in einen Warenkorb abzulegen benötigen Sie nur ca. 4 Sekunden.

### WEB-TIPP

#### Preislistenanforderung

In unserem **eShop** können Sie unter dem Punkt "Ihre Daten" Ihre individuelle Preisliste anfordern. Diese wird Ihnen dann per eMail zugestellt.



Schalldämpfer  
ab Seite 800



Steckanschlüsse finden  
Sie ab Seite 16.



Elektrische  
Fußschalter  
auf Seite 921



Schläuche  
ab Seite 210



Schlauch-  
abschneider  
Seite 211



Stecker und Magnet-  
spulen finden Sie  
auf Seite 752.



Dichtmittel  
ab Seite 606



Drossel-  
rückschlagventile  
ab Seite 794

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.