
Guia de usuario

Fita térmica

Para facilitar o manuseio, sugerimos o uso de no mínimo 15 a 20 cm (6-8 polegadas) ou 4-5 vezes o diâmetro a ser envolvido.



Limpe a superfície que será embrulhada e corte o comprimento da fita a ser usada.



Remova e descarte o filme de separação transparente. Fita térmica funciona em ambos os lados.



Segure uma extremidade da fita térmica na posição contra o objeto a ser enrolado e aplique um enrolamento completo ao redor do objeto e de volta a ele. Esse invólucro inicial protege a fita para envolvimentos adicionais.



Mantenha um alongamento constante à medida que continua a enrolar, certificando-se de que cada nova camada "dê meia volta" na camada anterior. Essas sobreposições se fundirão.

Para aplicações de pressão (como radiadores, mangueiras de jardim e de ar), estique a Fita Térmica ao máximo e aplique várias camadas apertadas. Várias camadas firmemente envolvidas fornecerão a maior resistência à pressão e melhores resultados de reparo.

Para aplicações sem pressão (como isolamento elétrico ou conexões à prova de intempéries), apenas uma pequena extensão e uma camada são necessárias.



Certifique-se de que o final do envoltório final esteja pressionado sobre os envoltórios anteriores. Use menos alongamento no envoltório final.

Se aplicar várias peças de fita isolante, sempre inicie o final de cada peça nova em contato com um invólucro anterior.

Fita térmica ...

... começa a se fundir imediatamente, com uma ligação permanente e coesa dentro de 24 horas. O reposicionamento não é recomendado após 1-2 minutos de embalagem.

... pode ser aplicado em condições úmidas e não oleosas, embora o melhor desempenho seja alcançado com condições de superfície seca.

... não é reutilizável; no entanto, camadas adicionais podem ser aplicadas a qualquer momento no futuro.

NÃO USE FITA DE CALOR COMO REPARO EM QUALQUER TUBO DE GÁS, LINHAS DE COMBUSTÍVEL, LINHAS DE FREIO OU APLICAÇÕES SIMILARES.



Embora o Heat Tape possa vedar aplicações de pressão, não use o Heat Tape como um reparo permanente ou completo devido a variáveis na instalação e nos aplicativos.

Este produto é fornecido sem garantia, expressa ou implícita, de adequação a uma finalidade específica. Como as condições e métodos de uso estão fora de nosso controle, o fabricante não assume e não assume nenhuma responsabilidade pelo uso ou uso indevido deste produto. Isso inclui, mas não se limita a, danos consequenciais ou incidentais.

Log de alterações

Data da mudança	mudança	Versão
xx-xx-20xx	xxx	001