

INDUSTRIAL ASPIRATORS/ SEPARATORS - N6005

TWIST OIL is suitable for separating liquids and mixed solids.

FEATURES:

- Turbine with single-phase motor
- Liquid suction time L/sec 130/30
- Liquid discharge time L/sec. 130/50
- Suction mouth 50 mm Ø
- Accessories port
- Tank capacity L 130
- Solids container L 40
- Power supply V - Hz 230 - 50/60
- Engine power kW/HP 2.4/3
- Max. depression mBar 230

- Max capacity air L/min. 5500
- Noise level dBA 70
- Dimension mm
700 x 1180 x 1320 h
- Weight kg 95

* STANDARD EQUIPMENT:

- 1 Nylon washable filter
- 1 Flexible tube PUR Ø 50 mm x 3 m
- 1 Anti-static rubber sleeve 50 mm Ø
- 1 Exhaust hose 35 mm x 3 m Ø
- 1 Sphere valve 1" - 1/4
- 1 Flat nozzle L 400 mm in metal
- 1 Conical nozzle in rubber anti-oil

ASPIRATORI/SEPARATORI INDUSTRIALI

TWIST OIL è idoneo alla separazione di liquidi misti ai solidi.

CARATTERISTICHE:

- Turbina con motore monofase
- Tempo di aspirazione liquidi L/sec 130/30
- Tempo di scarico liquidi L/sec 130/50
- Bocca aspirante Ø 50 mm
- Telaio con vano porta accessori
- Capacità serbatoio L 130
- Contenitore solidi L 40
- Alimentazione V - Hz 230 - 50/60
- Potenza motore kW/HP 2,4/3

- Depressione max mBar 230
- Portata aria L/min 5500
- Livello sonoro dBA 70
- Dimensioni mm
700 x 1180 x 1320 h
- Peso kg 95

* DOTAZIONE STANDARD:

- 1 Filtro lavabile in Nylon
- 1 Tubo flessibile PUR Ø 50 mm x 3 m
- 1 Manicotto in gomma Ø 50 mm
- 1 Tubo di scarico Ø 35 x 3 m
- 1 Valvola a sfera da 1" - 1/4
- 1 Lancia piatta L 400 mm in metallo
- 1 Lancia conica in gomma antiolio



Twist oil

INDUSTRIAL ASPIRATORS/ SEPARATORS - N6008

TWIST OIL 280 is for continuous use suitable for separating liquids and mixed solids.

FEATURES:

- Turbine with three-phase motor
- Liquid suction time L/sec. 280/40
- Liquid discharge time L/sec. 280/50
- Suction mouth 50 mm Ø
- Tank capacity L 280
- Solids container L 40
- Power supply V - Hz 400 - 50/60
- Engine power kW/HP 2.5/3
- Max. depression mBar 330

- Max capacity air L/min. 5100
- Noise level dBA 72
- Dimension mm
700 x 1450 x 1400 h
- Weight kg 220

* STANDARD EQUIPMENT:

- 1 Nylon washable filter
- 1 Flexible tube PUR Ø 50 mm x 3 m
- 1 Anti-static rubber sleeve 50 mm Ø
- 1 Exhaust hose 50 mm x 3 m Ø
- 1 Sphere valve 2"
- 1 Flat nozzle L 400 mm in metal
- 1 Conical nozzle in rubber anti-oil

ASPIRATORI/SEPARATORI INDUSTRIALI

TWIST OIL 280 è per un uso continuativo, idoneo alla separazione di liquidi misti ai solidi.

CARATTERISTICHE:

- Turbina con motore trifase
- Tempo di aspirazione liquidi L/sec. 280/40
- Tempo di scarico liquidi L/sec. 280/50
- Bocca aspirante Ø 50 mm
- Capacità serbatoio L 280
- Contenitore solidi L 40
- Alimentazione V - Hz 400 - 50/60
- Potenza motore kW/HP 2,5/3
- Depressione max mBar 330

- Portata aria L/min 5100
- Livello sonoro dBA 72
- Dimensioni mm
700 x 1450 x 1400 h
- Peso kg 220

* DOTAZIONE STANDARD:

- 1 Filtro lavabile in Nylon
- 1 Tubo flessibile PUR Ø 50 mm x 3 m
- 1 Manicotto in gomma Ø 50 mm
- 1 Tubo di scarico Ø 50 mm x 3 m
- 1 Valvola a sfera da 2"
- 1 Lancia piatta L 400 mm in metallo
- 1 Lancia conica in gomma antiolio



Twist oil 280