

**Practical
and reliable
with a very
sturdy frame**

*Pratico ed
affidabile,
con telaio
molto robusto*



Mini Storm

UNIVERSAL ASPIRATORS - N6010

Industrial mobile single-phase extra compact aspirators.

FEATURES:

- 2 Independent motor By-passes
- Manual mechanical filter shaker
- Voltage indicator
- Filter clogging indicator
- Suction Inlet 70 mm ø with reduction terminal quick release hose 50 mm ø
- Accessories port
- Wheeled container for the aspirated material quick release hook
- Tank capacity L 45
- Power supply V - Hz 230 - 50/60
- Engine power kW/HP 2.4/3

- Max. depression mBar 250
- Max capacity air L/min. 6330
- Medium filter IFA/BGIA "M" class
- Noise level dBA 72
- Dimension mm 510 x 640 x 1240 h
- Weight kg 45

* STANDARD EQUIPMENT:

- 1 Polyester filter class M
- 1 Reduction terminal 70/50 mm ø
- 1 Flexible tube PUR 50 x 3 m
- 2 Antistatic rubber sleeve/nozzle 50 mm ø
- 1 Flat lance L 400 mm in metal

ASPIRATORI UNIVERSALI

Aspiratore industriale monofase extra compatto.

CARATTERISTICHE:

- 2 Motori indipendenti By Pass
- Scuoti filtro meccanico manuale
- Spia presenza di tensione
- Spia intasamento del filtro
- Bocca aspirante ø 70 mm con terminale di riduzione a sgancio rapido per tubo ø 50 mm
- Vano porta accessori
- Contenitore per il materiale aspirato, carrellato a sgancio rapido
- Capacità serbatoio L 45
- Alimentazione V - Hz 230 - 50/60
- Potenza motore kW/HP 2,4/3

- Depressione max mBar 250
- Portata aria L/min 6330
- Media filtrante IFA/BGIA "M" class
- Livello sonoro dBA 72
- Dimensioni mm 510 x 640 x 1240 h
- Peso kg 45

* DOTAZIONE STANDARD:

- 1 Filtro in poliestere classe M
- 1 Terminale di riduzione ø 70/50 mm
- 1 Tubo flessibile PUR ø 50 x 3 m
- 2 Manicotti in gomma ø 50 mm
- 1 Lancia piatta L 400 mm in metallo

**Mobile,
versatile,
compact
and powerfull**

*Mobile,
versatile,
compatto
e potente*



Storm 3600

UNIVERSAL ASPIRATORS - N6015

Single phase industrial aspirator, mobile, versatile and compact.

FEATURES:

- 3 By-pass independent motors
- Cyclone and tangential inlet of the material
- Manual mechanical filter shaker
- Voltage indicator
- Filter clogging indicator
- Vacuum gauge
- Compensation valve
- Magnetothermic switch
- Suction mouth ø 80 mm with reduction terminals for ø 50 mm hose
- Accessory compartment
- Container for quick-dislodged aspirated material
- Tank capacity L 100

- Power supply V - Hz 230 - 50/60
- Engine power kW/HP 3.6/4.5
- Max. depression mBar 250
- Max capacity air L/min. 9000
- Medium filter IFA/BGIA "M" class
- Noise level dBA 72
- Dimension mm 820 x 650 x 1640 h
- Weight kg 71

* STANDARD EQUIPMENT:

- 1 Polyester filter class M
- 1 Reduction terminal hose ø 80/50 mm
- 1 Flexible hose PUR ø 50 x 3 m
- 2 Antistatic rubber sleeve/nozzle ø 50 mm
- 1 Conical lance anti-oil

ASPIRATORI UNIVERSALI

Aspiratore industriale monofase, mobile, versatile e compatto.

CARATTERISTICHE:

- 3 Motori indipendenti By-Pass
- Ciclone con ingresso tangenziale del materiale
- Scuoti filtro meccanico manuale
- Spia presenza di tensione
- Spia intasamento del filtro
- Vuotometro
- Valvola di compensazione
- Interruttore magnetotermico
- Bocca aspirante ø 80 mm con terminale di riduzione a sgancio rapido per tubo ø 50 mm
- Vano porta accessori
- Contenitore per il materiale aspirato

carrellato a sgancio rapido

- Capacità serbatoio L 100
- Alimentazione V - Hz 230 - 50/60
- Potenza motore kW/HP 3,6/4,5
- Depressione max mBar 250
- Portata aria L/min 9000
- Media filtrante IFA/BGIA "M" class
- Livello sonoro dBA 72
- Dimensioni mm 820 x 650 x 1640 h
- Peso kg 71

* DOTAZIONE STANDARD:

- 1 Filtro in poliestere classe M
- 1 Terminale di riduzione ø 80/50 mm
- 1 Tubo flessibile PUR ø 50 x 3 m
- 2 Manicotti in gomma ø 50 mm
- 1 Lancia conica antioil