D80.B

Lubrificante para altas temperaturas

Temperatura (ºC)	Conteúdo (ºC)	CÓDIGO
1000	400ml - Spray	D80.B9400002

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Carcterísticas:
- Excelente lubrificante;
- Resistente a altas temperaturas até 1000ºC;
- Excelente anti-oxidante, permitindo uma eficaz desmontagem das resistências.

Para uso na montagem de resistências de modo a evitar a corrosão provocada pelas temperaturas elevadas.
Deve evitar-se o contacto com os cabos das resistências.

Instruções de uso:
Agitar vigorosamente durante 30 segundos antes de usar.
Aplicar o spray a uma distância de 30cm em camadas finas e regulares. Evite o revestimento excessivo. Deixe a película polimerizar durante 15 minutos ou deixe aquecer até 100ºC.

Composto para aplicação de resistências tubulares em distribuidores para moldes de injecção	
Conteúdo	CÓDIGO
1000ml Reagente	D80.BBM1000
1Kg Composto	D80.BVM1000

Obs: Para pedido defina CÓDIGO.

Modo de aplicação:

1º - Limpar a resistência e o rasgo com diluente.
2º - Misturar o composto com o reagente de modo a formar uma pasta consistente (para 1Kg de pó misturar 0,5 a 0,6Kg de reagente). Evitar a formação de bolhas de ar.
3º - Colocar uma primeira camada num rasgo 3mm maior que o diâmetro da resistência e assentar devidamente a resistência sobre a primeira camada. Esperar cerca de 20 minutos.
4º - Colocar uma segunda, terceira e quarta camada. Entre cada camada, deve aguardar cerca de 20 minutos.
5º - Tapar o rasgo com uma tampa aparafusada.
6º - Deixar secar durante 24 horas.

Stock REROM